

DMG85480C050_03WTR

DMG85480C050_03WN

基于 T5L ASIC 的 5.0 英寸 480×854 像素点阵，16.7M 色，
 IPS 屏，电阻触摸屏，标准指令集（TA）/ DGUS 系统
 Based on T5L ASIC 5.0 Inch,480xRGBx854,16.7M Colors,
 IPS screen,RTP,Standard instruction set (TA) / DGUS II system



修订记录 Record of Revision

版本 Ver	日期 Revise Date	描述 Content	编辑 Editor
00	2019-03-28	编制数据手册 First Edition	ZK
01	2020-09-11	更新实物图 Update physical drawing	ZK
02	2021-03-12	修改亮度参数 Modify brightness parameters	WM

● **显示性能参数 Display**

参数 Item	数据 Parameter	说明 Description
颜色 Color	16.7M (16777216) colors	24 bit color 8R8G8B
液晶类型 Panel Type	IPS	IPS 工艺 TFT 显示屏, 宽视角 IPS TFT LCM ,wide viewing angle
可视角度 Viewing Angle	85/85/85/85 (L/R/U/D)	最佳视角: 上下左右对称 Best View:symmetrical
显示尺寸 Active Area (A.A.)	61.6mm (W)×109.7mm (H)	480×854 Pixel
视域尺寸 View Area (V.A.)	62.6mm (W)×110.5mm (H)	480×854 Pixel
分辨率 Resolution	480×854 Pixel	可以设置成 0°/90°/180°/270°显示模式 Support 0°/90°/180°/270°rotated display
背光模式 Backlight	LED	不低于 20000H (以最高亮度连续工作, 亮度减半时间) ≥20000H(Continuous working with maximum brightness, time of the brightness decays to 50%)
亮度 Brightness	DMG85480C050_03WTR: 250nit DMG85480C050_03WN: 300nit	可进行 100 级亮度调节 (当亮度调节至最高亮度的 1%~30%时, 可能出现闪烁现象, 不建议在此范围使用)。 100 levels adjustment.(It's not recommend to set brightness to 1%~30% of the maximum,which may lead LCD flicker)

注: 超过 30 分钟长时间显示高对比度静止画面可能导致显示残影, 请增加屏保避免该问题。
 Note: Displaying of high-contrast still images for more than 30 minutes may result in residual images. Please add animation to avoid this problem.

● **电性能参数 Voltage & Current**

参数 Item	测试条件 Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
工作电压 Power Voltage	-	4.5	5.0	5.5	V
工作电流 Operation Current	VCC = +5V, 背光亮度最大 VCC = +5V, Backlight on	-	260	-	mA
	VCC = +5V, 背光关闭 VCC = +5V, Backlight off	-	80	-	mA

推荐工作电源: 5V 1A 的直流稳压电源
 Recommended power supply: 5V 1A DC

● **工作环境和可靠性参数 Reliability Test**

参数 Item	测试条件 Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
工作温度 Working Temperature	5V 电压下, 湿度 60% 60%RH at 5V voltage	-20	25	70	°C
储存温度 Storage Temperature	-	-30	25	85	°C
工作湿度 Working Humidity	25 °C	10%	60%	90%	RH
三防处理 Protective Paint	-	-	无 None	-	-

● **接口性能参数 Interface**

参数 Item	测试条件 Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
串口波特率 Baudrate	用户自定义 (硬件配置文件设置) User Set	3150	115200	3225600	bps
串口输出电平 Output Voltage (TXD)	Output 1, Iout = 1mA	3.0	3.3	-	V
	Output 0, Iout = -1mA	-	0	0.3	V
串口输入电平 Input Voltage (RXD)	Input 1, Iin = 1mA	2.4	3.3	5.0	V
	Input 0, Iin = -1mA	0	-	0.5	V
串口模式 Interface	UART2: N81, 3.3V & 5V TTL/CMOS UART4: N81/E81/O81/N82 四种模式可选, 3.3V & 5V TTL/CMOS (OS 配置后才能使用) UART4: Optional N81/E81/O81/N82 four mode, 3.3V & 5V TTL/CMOS (Be used after OS Configuration)				
用户接口方式 Socket	10Pin_1.0mm FCC 座子 10Pin_1.0mm FCC Socket				
USB 接口 USB Port	无 None				
SD 卡接口 SD Card Slot	有 (SDHC/ FAT32 格式) YES (SDHC/FAT32 Format)				

● **存储器特性 Memory**

存储器类别 Item	典型值 Typ	功能 Features	说明 Description	
FLASH 存储器 (TA/DGUS 系统通用)	16Mbytes	字库存储空间 Space of Font	4~12Mbytes	单个字库 256Kbytes, 储存字库、图标库及其他二进制文件。 A single font of 256Kbytes, store font, icon libraries, and other binary files
		图片存储空间 (.ICL 文件) Picture Storage (.ICL file)	4~12Mbytes	JPEG 图片存储格式, (图片存储数量和客户 JPEG 图片大小有关, 单个 JPEG 图片文件的大小不要超过 252Kbytes) JPEG format (Picture quantity relate to JPEG size, size of a single JPEG image file should not exceed 252Kbytes)
RAM 存储器 (DGUS II)	128Kbytes	变量存储空间 Variable Storage Space	掉电不保存 Data is not saved when power down	
Nor Flash 存储器 (DGUS II)	512Kbytes	用户数据库 User database	掉电保存 Data is saved when power down	

● **UI 和外设支持 UI & Peripheral**


UI 和外设 UI & Peripheral	
UI 版本 UI Version	TA / DGUS II 出厂预装 DGUS II TA / DGUS II (DGUS II pre-installed)
支持外设 Peripheral	DMG85480C050_03WN: 蜂鸣器, WIFI_10 模组 DMG85480C050_03WN : Buzzer, WIFI_10 module DMG85480C050_03WTR: 支持电阻式触摸屏, 蜂鸣器, WIFI_10 模组 DMG85480C050_03WTR : Resistive touch panel, Buzzer, WIFI_10 module

● 包装和物理尺寸 Packing Capacity & Dimension

尺寸 Dimension				
外形尺寸 Dimension	DMG85480C050_03WTR : 67.5(W) × 138.3(H) × 11.8mm DMG85480C050_03WN : 67.5(W) × 138.3(H) × 10.2mm			
净重量 Net Weight	DMG85480C050_03WTR :105g DMG85480C050_03WN :85g			
包装标准 Packing Capacity				
包装箱型号 Model	包装箱尺寸 Size	层数 (层) Layer	数量/层 (片) Quantity/Layer	总数量 (片) Quantity(Pcs)
1号箱 Carton1:	220mm(L)×160mm(W)×47mm (H)	1	1	1
2号箱 Carton2:	250mm(L)×200mm(W)×80mm (H)	2	2	4
3号箱 Carton3:	320mm(L)×270mm(W)×80mm (H)	2	4	8
4号箱 Carton4:	450mm(L)×350mm(W)×300mm(H)	-	-	-
5号箱 Carton5:	600mm(L)×450mm(W)×300mm(H)	2	50	100

声明：资料仅供参考，不影响性能参数和使用的产品设计变更，恕不另行通知。

Disclaimer: The information presented is for information purposes only. The new design changes of the product will be added as time goes by, do not affect performance parameters or use without prior notice.



定义 Definition	序号 Pin#	类型 Type	说明 Description	型号 Model	DMG85480C050_03WN			
GND	8, 9, 10	P	公共接地 GND	DMG85480C050_03WTR				
TX4	7	O	串口4输出 Output	图纸 Drawing	A 4	图纸 Drawn	DWIN	日期 Date
TX2	6	O	串口2输出 Output	比例 Scale		审核 Review		日期 Date
RX2	5	I	串口2输入 Input	单位 Unit	MM	批准 Approval		日期 Date
RX4	4	I	串口4输入 Input					
+5V	1, 2, 3	P	电源输入 Power Input					

迪文科技
DWIN Technologies