



25W Tek Çıkışlı Güç Kaynağı

SPB-25 Serisi



Özellikler:

- Düşük fiyat ve yüksek güvenilirlik.
- 105 C dayanıklı kapasitörler.
- Dünya standartlarına uygun AC giriş.
- Yüksek verimlilik ve daha az ısınma.
- Yumuşak akım kalkışı.
- Kısa devre ve aşırı yük korumaları.
- Küçük ebatlar ve tam yük testi.



Model		SPB-25-5	SPB-25-12	SPB-25-15	SPB-25-24
Çıkış	DC Voltaj	5V	12V	15V	24V
	Voltaj toleransı	± 1%	± 1%	± 1%	± 1%
	Nominal akım	5A	2.1A	1.7A	1.1A
	Nominal güç	25W	25.2W	25.5W	25.4W
	Dalgalanma&gürültü	100mVp-p	100mVp-p	100mVp-p	120mVp-p
	DC Voltaj ayar aralığı	± 10%	± 10%	± 10%	± 10%
	Kurulum, kalkış,tutma zamanı	200ms, 100ms, 30ms /230VAC			
Giriş	Voltaj aralığı	180-264VAC		47 ~ 63Hz, 255 ~ 373 VDC	
	AC akım	0.35A/230VAC			
	Verimlilik	70%	71%	71%	74%
	Demeraj akımı	Soğuk çalıştırma 30A/230VAC			
	Kaçak akım	<3.5mA/240VAC			
Koruma	Aşırı yük	Nominal çıkış gücü 105%~135%			
		Koruma şekli : çıkışı kesme, hata koşulunun kalkması ile normal çıkış verir			
Çevre	Çalışma sıcaklığı, nem	-10C ~ +60C;20% ~ 90%RH (lütfen "kayıp eğrisi" ne bakın)			
	Depolama sic. ,nem	-20C ~ +85C;10%~95RH yoğunlaşmaz			
	Titreşim dayanımı	10-500Hz, 2G 10dk./1 çevrim, 60 dk. Periyod, her eksen			
Güvenlik	Gerilim dayanımı	I/P-O/P: 1.5KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG : 0.5KVAC			
	İzolasyon direnci	I/P-O/P: I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohm/500VDC			
Standartlar	Güvenlik standardı	UL1012			
	EMC standardı	EN55022, A sınıfı			
Diğer	Boyutlar	0.3kg 99x97x36mm (YxGxD)			
	Ağırlık	0.3kg/60 adet/19kg			

Not: 1. Özellikle belirtilmeyen bütün parametreler 230VAC giriş, nominal yük ve 25C nominal sıcaklık içindir.
2. Dalgalanma&gürültü 20MHz bant aralığında 0.1uf & 47uf paralel kondansatörler ile sonlandırılmış 12" bükülü kablo kullanılarak

ölçülmüştür.

3. Tolerans : ayarlama toleransını, şebeke düzenlemelerini ve yük düzenlemelerini içerir.